

INFRAESTRUCTURA

Tubo Alcantarillado



Fabricamos tuberías hasta 630 mm.
Contamos con la línea completa de accesorios.
El empalme es de unión flexible con sello elastómero.
El valor SN se refiere a la rigidez nominal en Kn/m^2 según NTP ISO 9969

Unión Flexible NTP ISO 4435

Sn2 (S25) SDR 51			Sn4 (S20) SDR 41			Sn8 (S16.7) SDR 34		
Diámetro exterior (mm)	Espesor (mm)	Diámetro interior (mm)	Diámetro exterior (mm)	Espesor (mm)	Diámetro interior (mm)	Diámetro exterior (mm)	Espesor (mm)	Diámetro interior (mm)
			110	3.20	103.60	110	3.20	103.60
140	2.80	134.40	140	3.50	133.00	140	4.10	131.80
160	3.20	153.60	160	4.00	152.00	160	4.70	150.60
200	3.90	192.20	200	4.90	190.20	200	5.90	188.20
250	4.90	240.20	250	6.20	237.60	250	7.30	235.40
315	6.20	302.60	315	7.70	299.60	315	9.20	296.60
355	7.00	341.00	355	8.70	337.60	355	10.40	343.20
400	7.90	384.20	400	9.80	380.40	400	11.70	376.60
450	8.80	432.40	450	11.00	428.00	450	13.20	423.60
500	9.80	480.40	500	12.30	475.40	500	14.60	470.80
630	12.30	605.40	630	15.40	599.20	630	18.40	593.20



(064) 750 153
950 181 286 - 982 972 625



ventas@filamsa.com
kiossemorales@filamsa.com



FILAM
CENTROPLAST